CHAIN OIL ECL 46

100% Synthèse

HUILE SYNTHETIQUE BIODEGRADABLE LUBRIFICATION des CHAINES d'ECLUSES



APPLICATIONS

"CHAIN OIL ECL 46" est une huile synthétique destinée à la lubrification des chaines de transmissions fonctionnant sous fortes charges et sous délavage :

- Chaînes d'écluses,
- Chaine d'agglomération, etc.

LES « PLUS » DU PRODUIT

✓ **Excellente résistance au délavage**

✓ **Remarquable propriétés de protection anti-corrosion**

✓ **Biodégradable et non classé dangereux pour l'environnement**

AVANTAGES

Développée sur un fluide synthétique et une additivation spécifique, ***"CHAIN OIL ECL 46"*** est caractérisée par:

- De remarquables propriétés anti-usure et extrême pression qui lui permettent de maintenir un film d'huile sous des contraintes élevées,
- Une faible tension de surface lui permettant de migrer dans toutes les articulations de la chaîne et ce jusqu'à l'axe du maillon afin de favoriser la lubrification,
- D'excellentes propriétés d'assèchement et de résistance au délavage,
- Des propriétés de protection antirouille et anti-corrosion.
- Des propriétés de biodégradabilité qui permettent de respecter l'environnement,
- Une réduction de la consommation d'huile par rapport aux lubrifiants standards.

Parfaitement pulvérisable, même sur des longueurs importantes de tuyaux ***"CHAIN OIL ECL 46"*** garantit une mise en œuvre aisée assurant une lubrification et une protection des mécanismes de haut niveau.

"CHAIN OIL ECL 46" est un produit éco-conçu à faible impact environnemental et 2 étoiles au système Condat Lubriscore®. Le Lubriscore® est une méthode d'auto-évaluation permettant de noter l'impact environnemental de nos produits selon les critères du cycle de vie. En choisissant un produit étoilé, vous bénéficiez d'une alternative éco-conçue.

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	*unités*	***CHAIN OIL ECL 46***
Nature			**Synthétique**
Couleur			**Blonde**
Densité			**0.915**
Viscosité à 40°C	*ASTM D 445*	*mm²/s*	**47**
Machine 4 billes - usure	*ASTM D 4172*	*mm*	**0.36**
- soudure	*ASTM D2783*	*kg*	**315**
Désémulsion	*ASTM D1401*	*ml*	**40/40/0 (20')**
Corrosion Cu	*DIN 51759*	*cotation*	**1a**
Corrosion acier	*ASTM D 665 A& B*	*cotation*	**Passe**
Biodégradabilité	*OCDE 301B*	*%*	**Contient plus de 90% de produit facilement biodégradable**

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

CHAIN OIL ECL 46

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / *Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr*
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Fiche Produit